



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Range of product | Unica |
| Esztétikai név | Unica Top - Unica Class |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kapcsoló |
| Készülék bemutatása | Mechanizmus rögzítőkerettel |
| Technológia típusa | Elektromechanikus |
| Kapcsolási funkció | Váltó |
| Billentyűk száma | 1 |
| Készülék alkalmazás | Világításvezérlés |
| Tartozék | Belső hálózati csatlakozás |
| Színárnyalat | Alumínium |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Névleges áram | 10 AX |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 250 V |
| Hálózat típusa | AC |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Elektromos élettartam | 10000 ciklus |
| Szigetelési ellenállás | > 5 mOhm -500 V |
| Dielektromos szilárdság | 2000 V |
| Minimális terhelésmegszakítási képesség | 200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3 |
| Nyitási távolság | > 3 mm |
| Működtetőszerkezet | Billentyű |
| Modulok száma | 2 modul |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Rugós bekötés |
| Kábelkeresztmetszet | 0...2,5 Mm ² merev kábel 0...2,5 mm ² rugalmas kábel |
| Anyag | ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész |
| Rögzítési mód | M4 csavar rögzítés |
| Szélesség | 70,9 mm |
| Magasság | 70,9 mm |
| Mélység | 34 mm |
| Beágyazási mélység | 22 mm |
| Nettó súly | 0,0618 kg |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | 25...35 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | 0...50 °C |
| Szabványok | EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről EN 60669-1:1999+A1+A2 |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

| | |
|---------------------|---|
| IP védettségi fok | IP20 |
| IK védettségi fok | IK02 |
| Környezeti jellemző | Aceton Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék UV-álló Fehéritő Benzin Alkohol Olaj |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,500 cm |
| 1. csomag hossza | 7,500 cm |
| 1. csomag súlya | 63,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2. csomag magassága | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 965,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 160 |
| 3. csomag magassága | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya | 23,440 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|