



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelkivezető
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Tartozék	Bilincsek
Színárnyalat	Krém (RAL 9010)

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Unica
Névleges áram	16 A
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás	$\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ esetén rugalmas vezeték(ek) $\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ esetén merev vezeték(ek)
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...35 °C
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Nettó súly	0,0567 kg

Környezet




IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP40
Környezeti jellemző	Aceton Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék Fehérítő Olaj Benzin UV-álló Alkohol

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	56,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7,5 cm
2. csomag szélessége	19,5 cm

2. csomag hossza	21,5 cm
2. csomag súlya	560,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------