



### Fő jellemzők

Termék márkaneve	Schneider Electric
Termékcsalád	Wiser
Típuszám	W50100
Termék vagy alkatrész típusa	Intelligens fényerőszabályzó

### Kiegészítő jellemzők

Jelösszesítő kompatibilitás	Wiser központ Wiser hub generation 2
Mobilalkalmazás neve	Wiser by SE Wiser Home
Készülék bemutatása	Module
Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Fényerőszabályzó típusa	Univerzális LED
Terhelés típusa	LED lámpa: 5...100 VA -230 V AC (RC mód) LED lámpa: 5...20 VA -230 V AC (RL LED mód) Izzólámpa: 14...200 W -230 V AC Halogén lámpa: 14...150 W -230 V AC Halogén izzó: 14...200 VA -12 V AC (villamos védelem szükséges) Halogén izzó: 14...150 VA -12 V AC (wound transformer)
[Ue] névleges üzemi feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz
Készenléti fogyasztás	Max. 0.4 W
Tartozék biztosíték névleges értéke	16 A
Védelem típusa	Túlmelegedés elleni védelem Rövidzárlat elleni védelem Automatikus túlterhelés elleni védelem
Színárnyalat	Sötétszürke
Felületkezelés	Matt
Helyi jelzés	Programozó üzemmód: 1 LED (zöld/piros)
Kimenetek száma	1
Vezérlés típusa	Helyi vezérlés szabályzás fel / le Helyi vezérlés automatikus rugófelhúzás Távírányítás kiegészítő nyomógombbal be / ki kapcsolás Távírányítás kiegészítő nyomógombbal szabályzás fel / le Távírányítás szimbólummal be / ki kapcsolás Távírányítás szimbólummal szabályzás fel / le Távírányítás szimbólummal eszköz programozása
Szoftver neve	Wiser alkalmazás: fényerő-szabályozás Wiser alkalmazás: túllépés ellenőrzése Wiser alkalmazás: programozza a kapcsolási időt Wiser alkalmazás: időzítő mód engedélyezése Wiser alkalmazás: a tompítási mód kezelése Wiser alkalmazás: a bekapcsolási fényerő / memória funkció engedélyezése Wiser alkalmazás: engedélyezze az időzítő módot / az utazási időt Wiser alkalmazás: frissítse az eszköz firmware-jét Wiser alkalmazás: terhelésszabályozás
Csatlakoztatott készülékek maximális száma	Zigbee: <15 (okoseszköz)

Technológia típusa	3-kapcsos tesztfunkció 0-50 °C
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW < 50 m
Rendszerkövetelmények	Android 5.1 vagy újabb Wiser otthon vezérlés Apple iOS 10.3 vagy újabb Wiser otthon vezérlés
Csatlakoztatott segédeszközök	Legfeljebb 10 kiegészítő nyomógomb, távolság: 50 m
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötés
Hurok terminálok száma	2
Szorítócsatlakozási kapacitás	1 x 1.5...2 x 4 mm <sup>2</sup> esetén tömör vezeték(ek) 1 x 1.5...2 x 4 mm <sup>2</sup> esetén tömör sodrott vezeték(ek)
A csavarfej formája	Pozidrive 1. és kombi
Rögzítés	Fal Telepítési doboz
A telepítés típusa	Beltéri telepítés
Készletenkénti mennyiség	1 darab doboz
Mélység	22 mm
Szélesség	43 mm
Magasság	43 mm

## Környezet

Környezeti jellemző	Beltéri használat
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]Zigbee 3.0

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1.csomag hossza	7,500 cm
1. csomag súlya	100,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	50
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,397 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	400
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	51,176 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	 <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>