



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Wiser
Termék vagy alkatrész típusa	Hub
Készülék alkalmazás	Zigbee/IP hálózati interfész
Színárnyalat	Fehér

### Kiegészítő jellemzők

Mobilalkalmazás neve	Wiser by SE
Jelösszesítő kompatibilitás	Wiser központ
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
Ethernet port	10/100BASE
Csatlakozó típusa	1 x micro USB port hüvely esetén adapter 1 x 2 tűs sorkapocs
Villamos csatlakozás	Kábel, 0,25...1,5 mm <sup>2</sup> (teszt bemenet és reset bemenet)
[Us] névleges betáplálási feszültség	5 V DC, <1 A 12 V DC, <0,5 A
Valós idejű óra	RTC elemkészlettel
Helyi jelzés	Inicializációs hiba a DEA 202-vel: 46 LED (fehér)
Szélesség	86 mm
Magasság	86 mm
Mélység	34 mm

### Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...40 °C
Relatív páratartalom	10...90 %
Környezeti jellemző	Beltéri használat
IP védettségi fok	IP20
Szabványok	EN 62368-1 IEC 62368-1
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]Zigbee 3.0

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	13,500 cm
1. csomag hossza	19,000 cm
1. csomag súlya	438,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm

2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,755 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	320
3. csomag magassága	64,500 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	162,200 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>