



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Wiser
Termékcsalád	Wiser
Termék márkaneve	Schneider Electric
Jelösszesítő kompatibilitás	Wiser központ Wiser hub generation 2
Termék vagy alkatrész típusa	Füstérzékelő
Készülék alkalmazás	A tüzek korai felismerése
Mobilalkalmazás neve	Wiser by SE Wiser Home
Elektromos érzékelő típusa	Fotoelektronikus érzékelő
A csomagolás típusa	Papír

### Kiegészítő jellemzők

Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Betáplálás	Zigbee
[Us] névleges betáplálási feszültség	3 V DC
Akkumulátor típus	Nem újratölthető lítium 3 V
Akkumulátor élettartama	10 év
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
Detektálás típusa	Hő Füst
A funkció elérhető	Kézi riasztás Csendes funkció A füstérzékelés öntesztje
Technológia típusa	Csavaros technológia
Mérés típusa	Smoke
Vezérlés típusa	Gomb (teszt (MTS: ellenőrző tesztjel))
Maximum number of device interconnected	40 esetén vezeték nélküli interfész Riasztásjelzés
RF range	50 m beltéri/kültéri 40 m beltéri/kültéri
Horn level	85 dB -3 m, minimum
Időkésleltetés tartománya	10 ms (hush)
Helyi jelzés	Vizuális: 1 LED (piros) esetén warning and low battery Vizuális: 1 LED (zöld) esetén connection state Hang: jel Hang: riasztás
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
A telepítés típusa	Beltéri
Készülék felszerelése	Falon kívül
Rögzítés	Álmennyezet Falra szerelt
Rögzítési mód	Csavarokkal
Magasság	89 mm
Szélesség	89 mm
Mélység	33,5 mm

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Környezet

IP védettségi fok	IP20
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	0...45 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Relatív páratartalom	0...95 %
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]Zigbee 3.0

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	11,5 cm
1.csomag hossza	12,5 cm
1. csomag súlya	238,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,153 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	576
3.csomag magassága	105,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	159,672 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék