



Fő jellemzők

Product range	Mureva FIX
Product type	Szerelési rögzítőelem
Színárnyalat	Fekete
Mennyiség készletenként	100 darab

Kiegészítő jellemzők

Minimum tightening diameter	26 mm
Maximális meghúzási átmérő	62 mm
Resistance to tearing	Szakítószilárdság: 45 daN kettős szigetelés
Anyag	Polyamide 6
Hosszúság	273 mm
Szélesség	9 mm
Nettó súly	0,004 kg

Környezet

Maximum humidity absorption	0,9 %
Operating temperature	-60...85 °C 100 °C 10 ms-os impulzus lecsengése alatt 120 °C maximális áramerősség
Égésgátlás	HB megfelel UL 94
Szabványok	EN 50146
Környezeti jellemző	UV-álló

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,200 cm
1. csomag szélessége	0,900 cm
1. csomag hossza	27,300 cm
1. csomag súlya	4,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	2000
2. csomag magassága	32,000 cm
2. csomag szélessége	43,500 cm
2. csomag hossza	44,000 cm
2. csomag súlya	9,496 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	24000
3. csomag magassága	100,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm

3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	112,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------