



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Asfora
Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelkivezető
Készülék bemutatása	Komplett termék
Névleges áram	25 A -250 V AC
Színárnyalat	Fehér

### Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Vezetékek száma	3 0...10 mm <sup>2</sup> esetén merev vagy rugalmas
Csatlakozóblokk funkció	Nulla, fázis, védő föld
Felületkezelés	Fényes
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	48 mm
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 56...74 mm Csavarok
Kiálló mélység	19,85 mm
Nettó súly	0,05613 kg

### Környezet

Minőségi címkék	CE
IP védettség fok	IP20

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	74,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	805,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm

3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	10,293 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre