



Fő jellemzők

Termékválaszték	Asfora
Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelkivezető
Készülék bemutatása	Komplett termék
Névleges áram	25 A -250 V AC
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Fényes
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	48 mm
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 56...74 mm Csavarok
Kiálló mélység	19,85 mm
Nettó súly	0,05613 kg

Környezet

Minőségi címkék	CE
IP védettség	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	72,800 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	807,000 g
3. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	10,247 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre