



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Vakfedél
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
A csomagolás típusa	Tasakos

### Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): fedlap
Felületkezelés	Festett
Rögzítési mód	Karmok51...80 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	35 mm
Kiálló mélység	9 mm
Nettó súly	0,04 kg

### Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	7,100 cm
1. csomag hossza	16,000 cm
1. csomag súlya	43,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,400 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	600,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	8,452 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre