



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék neve	System M
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat USB töltővel

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék felszerelése	Sülyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványa	Schuko
Fedél típus	Biztonsági zsaluval
Névleges áram	16 A
Az USB tápegység típusa	USB type A + A
Beépített csatlakozó típusa	1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A 2 USB csatlakozó 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
Bemeneti teljesítmény	12 W
Szerelési támogatás	Álmennyezet
Földelés pozíciója	0°-ban kialakított
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat	Aktív fehér (RAL 9016)
Felületkezelés	Fényes
Felületkezelés	Kezeletlen
A csomagolás típusa	Doboz
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Védelem típusa	1 külső biztosíték Megszakító hiba Hővédelem a hajtáson keresztül Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre) Akkumulátor töltésének védelme Automatikus túlterhelés elleni védelem
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...35 °C
Élettartam ciklusokban	30000 ciklus
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Csatlakozópontok száma	3
Vezetékek száma	2
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott PC (polycarbonate): tokozat

Vezeték hosszúság	11 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	44 mm
Beágyazási mélység	32 mm
Nettó súly	0,092 kg
Szabványok	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 EN/IEC 60950-1 NEN-EN 50198-2
Terméktanúsítványok	CB[RETURN]VDE[RETURN]KERI[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO
IK védettségi fok	IK04
IP védettségi fok	IP20

Környezet

Környezeti jellemző	Beltéri használat Normál környezet
---------------------	---------------------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,800 cm
1. csomag szélessége	7,700 cm
1. csomag hossza	7,700 cm
1. csomag súlya	118,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	30,300 cm
2. csomag szélessége	33,800 cm
2. csomag hossza	40,900 cm
2. csomag súlya	9,918 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasonosítási műveletekre