

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék neve	System M
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat USB töltővel

### Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványa	Schuko
Fedél típus	Biztonsági zsaluval
Névleges áram	16 A
Az USB tápegység típusa	USB type A + A
Beépített csatlakozó típusa	1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A 2 USB csatlakozó 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
Bemeneti teljesítmény	12 W
Szerelési támogatás	Álmennyezet
Földelés pozíciója	0°-ban kialakított
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat	Antracit (RAL 7030)
Felületkezelés	Matt
Felületkezelés	Festett
A csomagolás típusa	Doboz
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Védelem típusa	1 külső biztosíték Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre) Megszakító hiba Automatikus túlterhelés elleni védelem Hővédelem a hajtáson keresztül Akkumulátor töltésének védelme
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...35 °C
Élettartam ciklusokban	30000 ciklus
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Csatlakozópontok száma	3
Vezetékek száma	2
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén sodrott vezeték(ek)
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott PC (polycarbonate): tokozat
Vezeték hosszúság	11 mm

Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	44 mm
Beágyazási mélység	32 mm
Nettó súly	0,092 kg
Szabványok	NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950-1 DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1
Terméktanúsítványok	KERI[RETURN]FIMKO[RETURN]VDE[RETURN]SEMKO[RETURN]CB[RETURN]NEMKO
IK védettség fok	IK04
IP védettség fok	IP20

## Környezet

Környezeti jellemző	Normál környezet Beltéri használat
---------------------	---------------------------------------

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,700 cm
1. csomag szélessége	7,600 cm
1. csomag hossza	7,800 cm
1. csomag súlya	116,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	31,000 cm
2. csomag szélessége	33,600 cm
2. csomag hossza	40,900 cm
2. csomag súlya	9776,000 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>