

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék neve	System M
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat USB töltővel

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványa	Schuko
Fedél típus	Biztonsági zsaluval
Névleges áram	16 A
Az USB tápegység típusa	USB type A + A
Beépített csatlakozó típusa	1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A 2 USB csatlakozó 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
Bemeneti teljesítmény	12 W
Szerelési támogatás	Álmennyezet
Földelés pozíciója	0°-ban kialakított
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat	Alumínium
Felületkezelés	Fémes
Felületkezelés	Festett
A csomagolás típusa	Doboz
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Védelem típusa	Hővédelem a hajtáson keresztül Automatikus túlterhelés elleni védelem Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre) Akkumulátor töltésének védelme 1 külső biztosíték Megszakító hiba
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...35 °C
Élettartam ciklusokban	30000 ciklus
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Csatlakozópontok száma	3
Vezetékek száma	2
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott PC (polycarbonate): tokozat
Vezeték hosszúság	11 mm

Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	44 mm
Beágyazási mélység	32 mm
Nettó súly	0,092 kg
Szabványok	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 EN/IEC 60950-1 NEN-EN 50198-2
Terméktanúsítványok	SEMKO[RETURN]VDE[RETURN]KERI[RETURN]NEMKO[RETURN]CB[RETURN]FIMKO
IK védettség fok	IK04
IP védettség fok	IP20

Környezet

Környezeti jellemző	Normál környezet Beltéri használat
---------------------	---------------------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	110,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	32,5 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	9,28 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen