



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék neve	System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat USB töltővel

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványa	Schuko
Fedél típus	Biztonsági zsaluval
Névleges áram	16 A
Az USB tápegység típusa	USB type A + A
Beépített csatlakozó típusa	1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A 2 USB csatlakozó 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
Bemeneti teljesítmény	12 W
Szerelési támogatás	Álmennyezet
Földelés pozíciója	0°-ban kialakított
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat	Antracit (RAL 7030)
Felületkezelés	Matt
Felületkezelés	Festett
A csomagolás típusa	Doboz
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Védelem típusa	Automatikus túlterhelés elleni védelem 1 külső biztosíték Akkumulátor töltésének védelme Hővédelem a hajtáson keresztül Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre) Megszakító hiba
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...35 °C
Élettartam ciklusokban	30000 ciklus
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Csatlakozópontok száma	3
Vezetékek száma	2
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott PC (polycarbonate): tokozat
Vezetékhoosszúság	11 mm

Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	44 mm
Beágyazási mélység	32 mm
Nettó súly	0,092 kg
Szabványok	IEC 60884-1 EN/IEC 60950-1 NEN-EN 50198-2 DIN VDE 0620-1
Terméktanúsítványok	KERI[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]CB[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE
IK védettség fok	IK04
IP védettség fok	IP20

Környezet

Környezeti jellemző	Normál környezet Beltéri használat
---------------------	---------------------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,700 cm
1. csomag szélessége	7,700 cm
1. csomag hossza	7,700 cm
1. csomag súlya	120,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	30,100 cm
2. csomag szélessége	34,100 cm
2. csomag hossza	40,800 cm
2. csomag súlya	10,148 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre