



Fő jellemzők

Termékválaszték	Merten M-Arc
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék bemutatása	Mechanizmus

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási funkció	Hárompólusú kapcsoló
Működtetőszerkezet	Billentyű
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V
Névleges áram	16 AX
Maximális kapcsolási áram	16 A
Billentyűk száma	1
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Anyag	Fém Műanyag

Környezet





IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,800 cm
1. csomag szélessége	7,100 cm
1. csomag hossza	7,200 cm
1. csomag súlya	78,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7,800 cm
2. csomag szélessége	16,500 cm
2. csomag hossza	27,100 cm
2. csomag súlya	872,000 g
3. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	50
3. csomag magassága	19,700 cm
3. csomag szélessége	30,600 cm

3. csomag hossza	40,800 cm
3. csomag súlya	4734,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------