



Fő jellemzők

Termékválaszték	Merten M-Arc
Termékcsalád	Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék bemutatása	Mechanizmus

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási funkció	Kereszt
Működtetőszerkezet	Billentyű
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Névleges áram	16 AX
Maximális kapcsolási áram	10 A
Billentyűk száma	1
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Anyag	Fém Műanyag

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	7,1 cm
1. csomag hossza	7,1 cm
1. csomag súlya	64,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,1 cm
2. csomag szélessége	18,1 cm
2. csomag hossza	27,1 cm
2. csomag súlya	766,0 g
3. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	18,5 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm

3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	3,47 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------