



Fő jellemzők

Termékválaszték	Merten M-Arc
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék bemutatása	Mechanizmus

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási funkció	Kereszt
Működtetőszerkezet	Billentyű
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Névleges áram	16 AX
Maximális kapcsolási áram	10 A
Billentyűk száma	1
Fényjelzés	Helyzetjelző
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Anyag	Fém Műanyag

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4 cm
1. csomag szélessége	7 cm
1. csomag hossza	7 cm
1. csomag súlya	65 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9 cm
2. csomag szélessége	18 cm
2. csomag hossza	27 cm
2. csomag súlya	771 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------