



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termékcsalád kompatibilitása	PlusLink
Termék vagy alkatrész típusa	Jelenlétérzékelő
Készülék bemutatása	Komplett termék
Színárnyalat	Polárfehér (RAL 9010)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Világítás
Technológia típusa	Elektronikus
Készülék felszerelése	Mennyezeti
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés	Fényes
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
[Ue] névleges üzemi feszültség	220/240 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Névleges áram	10 AX
Jelenlétérzékelési terület	7 m radius
Érzékelési szög	360 °
Fényerősség beállítása	10...1000 lux
Késleltetési idő tartomány	10 s...30 min
Szerelési magasság	2,5 m
IP védettség fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,000 cm
1. csomag szélessége	14,400 cm
1. csomag hossza	18,000 cm
1. csomag súlya	354,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,337 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.