

### Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Fűtési aktor
Működési mód	Kézi KNX buszrendszer
Busz típusa	KNX
Rated output	0,5 A - 5 x esetén folytonos kimenet, 0 – 100% 0,5 A esetén kimenet kapcsolás be/ki
Rated input	Jelfeszültség (SELV): 2 x bináris

### Kiegészítő jellemzők

Total number of 18 mm modules	4
Vezetékes eszköz felszerelése	DIN rail
[Ue] névleges üzemi feszültség	207...253 V
Terhelés típusa	Szelep: 230 V AC Szelep: 24 V AC

### Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,100 cm
1. csomag szélessége	12,600 cm
1. csomag hossza	15,900 cm
1. csomag súlya	332,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	19,700 cm
2. csomag szélessége	30,600 cm
2. csomag hossza	41,000 cm
2. csomag súlya	3,688 kg

### Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>

---

Körköröségi profil

 [Élettartam Végére Vonatkozó Információ](#)

---

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

---

## Garancia

---

Garancia

18 months

---