



Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolóaktor
Működési mód	Kézi
Busz típusa	KNX
Moduláris készülék bővebb információ	Különböző fázisok csatlakoztathatóak
Érintkezők száma	2

Kiegészítő jellemzők

Összesen 18 mm-es modulok	2,5
Rögzés	DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
[In] névleges áram	16 A
Terhelés típusa	Hagyományos izzó: <= 3600 W, 230 V AC Halogén lámpa: <= 2500 W, 230 V AC Hagyományos izzó: <= 1600 W, 100 V AC Hagyományos izzó: <= 3840 W, 240 V AC Halogén lámpa: <= 1086 W, 100 V AC Halogén lámpa: <= 2608 W, 240 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1086 VA, 100 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2500 VA, 230 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2608 VA, 240 V AC Kapacitív: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,100 cm
1. csomag szélessége	7,700 cm
1. csomag hossza	9,700 cm
1. csomag súlya	200,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	20,500 cm
2. csomag szélessége	31,100 cm
2. csomag hossza	42,000 cm
2. csomag súlya	6,382 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------