



Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolóaktor
Működési mód	Kézi
Busz típusa	KNX
Moduláris készülék bővebb információ	Különböző fázisok csatlakoztathatóak
Érintkezők száma	8

Kiegészítő jellemzők

Összesen 18 mm-es modulok	8
Rögzítés	DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
[In] névleges áram	16 A
Terhelés típusa	Hagyományos izzó: <= 3600 W, 230 V AC Halogén lámpa: <= 2500 W, 230 V AC Hagyományos izzó: <= 1600 W, 100 V AC Hagyományos izzó: <= 3840 W, 240 V AC Halogén lámpa: <= 1086 W, 100 V AC Halogén lámpa: <= 2608 W, 240 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1086 VA, 100 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2500 VA, 230 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2608 VA, 240 V AC Kapacitív: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,300 cm
1. csomag szélessége	13,000 cm
1. csomag hossza	28,000 cm
1. csomag súlya	626,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,148 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------