



### Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolóaktor
Működési mód	Kézi
Busz típusa	KNX
Moduláris készülék bővebb információ	Különböző fázisok csatlakoztathatóak
Érintkezők száma	12

### Kiegészítő jellemzők

Összesen 18 mm-es modulok	12
Rögzítés	DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
[In] névleges áram	16 A
Terhelés típusa	Hagyományos izzó: ≤ 3600 W, 230 V AC Halogén lámpa: ≤ 2500 W, 230 V AC Kapacitív: , 16 A, 200 μF, 230 V AC Fénycső: ≤ 2500 VA, 230 V AC

### Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	12,300 cm
1. csomag hossza	28,000 cm
1. csomag súlya	890,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,816 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------