

Fő jellemzők

Termékválaszték	Spacial S24
Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Csatoló
Termék rendeltetési helye	KNX buszrendszer
Busz típusa	KNX

Kiegészítő jellemzők

Total number of 18 mm modules	1
Vezetékes eszköz felszerelése	DIN rail
Betáplálás bemeneti áram	5 MA 3 mA
Anyag	PC
Kommunikációs port protokoll	KNX Link Layer Discovery protokoll KNX data security
Vezérlő típusa	2 nyomógomb
Helyi jelzés	46 LED
Rendelkezésre álló funkció	Supports KNX Secure
Piaci szegmens	Kereskedelem Lakossági

Környezet

IP védettség fok	IP20
Relatív páratartalom	5...93 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...45 °C
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	93,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	60

2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,311 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.