



Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Fűtési aktor
Működési mód	KNX buszrendszer
Busz típusa	KNX
Rated output	0.05...0.16 A - 6 x esetén kimenet kapcsolás be/ki (fűtés)

Kiegészítő jellemzők

Total number of 18 mm modules	4
Vezetékes eszköz felszerelése	DIN rail
[Ue] névleges üzemi feszültség	110...240 V
Terhelés típusa	Szelep: 24 V AC Szelep: 110...230 V AC

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,1 cm
1. csomag szélessége	12,6 cm
1. csomag hossza	15,8 cm
1. csomag súlya	329,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	10,082 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.