



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék neve	Merten inserts
Termék vagy alkatrész típusa	Fényerőszabályzó
Készülék bemutatása	Module

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	Süllyesztett
Vezérlés típusa	Mellett mechanikus nyomógomb
Készülék alkalmazás	Automatikus rugófelhúzás
Fényerőszabályzó vezérlés	Remote control
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Terhelés típusa	Halogén lámpa: 5...150 W -230 V Izzólámpa: 5...200 W Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 5...200 W LED lámpa: 4...20 VA (RL LED mód) LED lámpa: 4...100 VA (RC mód) Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 5...200 VA
Védelem típusa	Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem Túlmelegedés elleni védelem
Vezeték hosszúság	6 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések 1 x 23 mm ² tömör Csavaros bekötések 1 x 23 mm ² merev
Relatív páratartalom	5...95 %
IP védettségi fok	IP20
Szabványok	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Terméktanúsítványok	CE
A csomagolás típusa	Papír
Magasság	45 mm
Szélesség	40 mm
Mélység	20 mm
Beágyazási mélység	20 mm
Nettó súly	0,02 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,3 cm
1. csomag szélessége	7,3 cm
1. csomag hossza	7,3 cm
1. csomag súlya	73,5 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	105
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	8,206 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.