

### Fő jellemzők

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Termékválaszték              | Mureva Styl       |
| Termékcsalád                 | Mureva Styl       |
| Termék vagy alkatrész típusa | Billentyű         |
| Billentyűk száma             | 2                 |
| Kapcsolási funkció           | Váltó             |
| Színárnyalat                 | Szürke (RAL 7016) |

### Kiegészítő jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Készülék felszerelése                      | Süllyesztett<br>Falon kívül   |
| Működtetőszerkezet                         | Billentyű   |
| Terhelés típusa                            | Energiatakarékos lámpák ballasztal: 100 W   |
| [Ue] névleges üzemi feszültség             | 250 V AC  |
| A használat feltétele                      | Beltéri/kültéri   |
| Névleges áram                              | 10 AX   |
| Anyag                                      | ABS (akrilonitril-butadién-sztirol)<br>PC (polycarbonate)   |
| IP védettség fok                           | IP55  |
| IK védettség fok                           | IK08  |
| Szélesség                                  | 70 mm   |
| Magasság                                   | 70 mm   |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
| Mélység                                    | 14 mm   |

### Környezet

|   |   |
|---|---|
| Minőségi címkék                                     | AENOR<br>NF                                 |
| Tűzkésleltetés                                      | Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Szabványok  | EN 60669-1:1999+A1+A2                       |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -5...40 °C                                  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -25...55 °C                                 |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 2,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 4,5 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 8,5 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 19,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10       |
| 2. csomag magassága                  | 8,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 16,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 39,5 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 285,0 g  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 60       |
| 3. csomag magassága                  | 30,0 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 40,0 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 60,0 cm  |
| 3. csomag súlya                      | 2,592 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes        | Igen  |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Sustainable packaging         | Yes   |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |