



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Billentyűk száma	1
Kapcsolási funkció	Váltó
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Komplett termék
Technológia típusa	Elektromechanikus
Készülék felszerelése	Falon kívül
Működtetőszerkezet	Billentyű
Terhelés típusa	Energiatakarékos lámpák ballasztal: 100 W
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
Helyi jelzés	LED (kék)
Led current consumption	0.15 mA -250 V
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	SEBS (styrene ethylene butylene styrene) ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) Sárgaréz
Névleges áram	10 AX
Vezetékhoosszúság	13 mm
Kábelbemenet	Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6...20 mm
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek)
Rögzítési mód	Csavarokkal
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK08
Szélesség	76 mm
Magasság	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Mélység	64 mm
Kiálló mélység	64 mm

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

Minőségi címkék	AENOR EAC CE NF
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,600 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1.csomag hossza	7,600 cm
1. csomag súlya	128,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	7,800 cm
2. csomag szélessége	16,000 cm
2. csomag hossza	39,500 cm
2. csomag súlya	1,385 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	8,807 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre