



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomógomb
Billentyűk száma	1
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Mechanizmus
Technológia típusa	Elektromechanikus
Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Működtetőszerkezet	Billentyű
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Névleges áram	10 A
Anyag	SEBS (styrene ethylene butylene styrene) Sárgaréz ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Vezetékhoosszúság	13 mm
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek)
Rögzítési mód	Csavarokkal
IP védettségi fok	IP55
IK védettségi fok	IK08
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Mélység	40 mm

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmas megnevezésére és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

Minőségi címkék	EAC AENOR NF CE
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,100 cm
1. csomag szélessége	4,200 cm
1.csomag hossza	7,100 cm
1. csomag súlya	52,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	16,000 cm
2. csomag hossza	39,500 cm
2. csomag súlya	611,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	4,419 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahaznosítási műveletekre