

Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Kulcsos kapcsoló modul
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Technológia típusa	Elektromechanikus
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Névleges áram	3 A
Kapcsolási funkció	2 pozícióban
Kulcs kihúzási helyzete	Közép
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) PPA (poliftalamid)
Rögzítési mód	Csavarokkal
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	72 mm

Környezet

Minőségi címkék	EAC CE
IP védettségi fok	IP55
IK védettségi fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,4 cm
1. csomag szélessége	8,7 cm
1. csomag hossza	9,3 cm
1. csomag súlya	119,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	15 cm

2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	1,777 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen