



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomógomb
Billentyűk száma	2
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

### Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Mechanizmus
Technológia típusa	Elektromechanikus
Készülék felszerelése	Süllyesztett Falon kívül
Működtetőszerkezet	Billentyű
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Névleges áram	10 A
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) Sárgaréz SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
Vezeték hosszúság	13 mm
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén rugalmas vezeték(ek)
Rögzítési mód	Csavarokkal
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK07
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Mélység	40 mm

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Környezet

Minőségi címkék	NF AENOR CE EAC
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,100 cm
1. csomag szélessége	3,300 cm
1. csomag hossza	7,100 cm
1. csomag súlya	57,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	17,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	666,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	4,750 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahaznosítási műveletekre