

Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Időzítő
Készülék bemutatása	Komplett termék
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül
Technológia típusa	Elektromechanikus
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Terhelésmegszakítási áram	10 A rezisztív $\cos \phi = 1$ 6A indukciós $\cos \phi = 0,6$
Időkésleltetés	2 perc 2...14 perc
Névleges áram	10 A
Vezérlő típusa	Forgatógombos kapcsoló
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	SEBS (styrene ethylene butylene styrene) PPA (poliiftalamid) ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítési mód	Csavarokkal
Kábelbemenet	Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6...20 mm
Magasság	80 mm
Szélesség	80 mm
Mélység	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane




Környezet

Minőségi címkék	EAC CE
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-2-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	8,900 cm
1.csomag hossza	9,300 cm
1. csomag súlya	214,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	8,241 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen