



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomógomb
Billentyűk száma	1
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Mechanizmus
Technológia típusa	Elektromechanikus
Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Működtetőszerkezet	Billentyű
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
Helyi jelzés	LED (kék)
Led current consumption	0.15 mA -250 V
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Névleges áram	10 A
Anyag	Sárgaréz ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
Vezeték hosszúság	13 mm
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek)
Rögzítési mód	Csavarokkal
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK08
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Mélység	40 mm

Környezet

Minőségi címkék	AENOR EAC NF CE
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	7,200 cm
1. csomag hossza	7,200 cm
1. csomag súlya	56,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	16,000 cm
2. csomag hossza	39,500 cm
2. csomag súlya	660,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	4,713 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahaznosítási műveletekre