



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|------------------|
| Termékválaszték | Mureva Styl |
| Termékcsalád | Mureva Styl |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kapcsoló |
| Billentyűk száma | 1 |
| Kapcsolási funkció | Váltó |
| Színárnyalat | Fehér (RAL 9003) |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|---|
| Készülék bemutatása | Mechanizmus |
| Technológia típusa | Elektromechanikus |
| Készülék felszerelése | Falon kívül Süllyesztett |
| Működtetőszerkezet | Billentyű |
| Terhelés típusa | Energiatakarékos lámpák ballasztal: 100 W |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 250 V AC |
| A használat feltétele | Beltéri/kültéri |
| Anyag | ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) Sárgaréz SEBS (styrene ethylene butylene styrene) |
| Névleges áram | 10 AX |
| Vezeték hosszúság | 13 mm |
| Szorítócsatlakozási kapacitás | 1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) |
| Rögzítési mód | Csavarokkal |
| IP védettség fok | IP55 |
| IK védettség fok | IK08 |
| Szélesség | 71 mm |
| Magasság | 71 mm |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |
| Mélység | 40 mm |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

| | |
|---|---|
| Minőségi címkék | AENOR EAC CE NF |
| Tűzkésleltetés | Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Szabványok | EN 60669-1:1999+A1+A2 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -5...40 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -25...55 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 7,100 cm |
| 1. csomag szélessége | 3,600 cm |
| 1. csomag hossza | 7,100 cm |
| 1. csomag súlya | 54,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2. csomag magassága | 8,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 16,000 cm |
| 2. csomag hossza | 39,500 cm |
| 2. csomag súlya | 638,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 3. csomagban | 60 |
| 3. csomag magassága | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 40,000 cm |
| 3. csomag hossza | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya | 4,601 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Sustainable packaging | Yes |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasonítási műveletekre |