



Fő jellemzők

Családnév	Sedna Design és Elements
Funkció	Intelligens fényerőszabályzó
Szállítási űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Jelösszesítő kompatibilitás	Wiser központ
Mobilalkalmazás neve	Wiser by SE
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Csatlakozók fajtája	Csavaros bekötés

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Fényerőszabályzó típusa	Univerzális
Fényerőszabályzó vezérlés	Push típusú
Terhelés típusa	Izzólámpa: 14...200 W Halogén lámpa: 14...150 W Halogén izzó: 14...150 W LED lámpa: 7...100 VA LED lámpa: 7...20 VA
Jelzési funkció	Programozó üzemmód Jelzőfény Jelzőfény BE, amikor a kapcsolót működtetik
Névleges feszültség	230 V AC
Védelem típusa	Automatikus túlterhelés elleni védelem Túlmelegedés elleni védelem Rövidzárlat elleni védelem
Fő színárnyalat	Fehér
Látható részek anyaga	Polikarbonát + 20% FG
Felületkezelés	Fényes
Vezérlő típusa	Helyi vezérlés Távírányítás Távírányítás kiegészítő nyomógombbal
Huzalszerkezet	Merev Tömör Tömör sodrott
A telepítés típusa	Beltéri telepítés

Szoftver neve	Wiser alkalmazás: fényerő-szabályozás Wiser alkalmazás: LED státusz meghatározása Wiser alkalmazás: a trigger beállításainak kezelése Wiser alkalmazás: hétköznapi váltás Wiser alkalmazás: asztrofunkció Wiser alkalmazás: véletlenszerű funkció Wiser alkalmazás: engedélyezze az ébresztési funkciót Wiser alkalmazás: engedélyezze az elalvás funkciót Wiser alkalmazás: fényvezérlés Wiser alkalmazás: induló lépcsőházi időzítő (figyelmeztetéssel / figyelmeztetés nélkül) Wiser alkalmazás: túllépés ellenőrzése Wiser alkalmazás: programozza a kapcsolási időt Wiser alkalmazás: időzítő mód engedélyezése Wiser alkalmazás: a tompítási mód kezelése Wiser alkalmazás: a bekapcsolási fényerő / memória funkció engedélyezése Wiser alkalmazás: engedélyezze az időzítő módot / az utazási időt Wiser alkalmazás: frissítse az eszköz firmware-jét Wiser alkalmazás: terhelésszabályozás
Rendszerkövetelmények	Android 5.1 vagy újabb Wiser otthon vezérlés Apple iOS 10.3 vagy újabb Wiser otthon vezérlés Bluetooth 4.1 vagy újabb Bluetooth Wiser Home Touch XB5SSoft
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
Rögzítési mód	Csavarokkal
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	41 mm
A vizuális rész mélysége	27 mm
Nettó súly	0,093 kg

Környezet

Szabványok	EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]VDE[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]NF[RETURN]
IP védettségi fok	IP20 IP21
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	5...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-10...50 °C
Írányelvek	2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/35/EU - kitesztelési direktíva

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	10,000 cm
1. csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	146,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,656 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	576
3. csomag magassága	90,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	102,496 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ