

Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Csatlakozóaljzat
Készülék felszerelése	Süllyesztett Falon kívül
Delivery form	Mechanizmus rögzítőkerettel
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés	Csatlakozóaljzat
Névleges áram	16 A -250 V AC
Színárnyalat	Bézs (RAL 1013)
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi
További információk a csatlakozóaljzatról	Csapfedél

Kiegészítő jellemzők

Vezeték hosszúság	13 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	47,3 mm
Nettó súly	0,070563 kg
Depth of visual part	16 mm
Rögzítési mód	Csavarok 52...69 Mm Karmok, a karmok tartománya:
Magasság	71 mm
Felületkezelés	Fényes
Material of visible parts	ASA + PC
Wire structure	Rugalmas Merev
Terminal capacity	2 vezeték(ek) 2,5 mm ²
Kind of terminals	Rugós bekötés
Aljzatszám	1
Fedél típus	Biztonsági zsaluval
Aljzat szabványa	CEE 7/3

Környezet

IP védettség fok	IP20
Terméktanúsítványok	GOST-R
Szabványok	IEC 60884-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,7 cm
1. csomag szélessége	7,1 cm
1. csomag hossza	7,1 cm
1. csomag súlya	72,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen