

Fő jellemzők

Termékcsalád	Enerlin'X
Range compatibility	ELSO Inserts
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Működtetőszerkezet	Billentyű
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Kapcsolási funkció	Váltó
Névleges áram	10 A -250 V AC
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések: réz, szorító csatlakozás 1.5...25 mm ² Csavaros bekötések: alumínium, szorító csatlakozás 2.5 x 3 mm ²

Környezet

Terméktanúsítványok	VDE
---------------------	-----

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	57,34 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7,5 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	17,9 cm
2. csomag súlya	551,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	19,0 cm
3. csomag szélessége	30,7 cm
3. csomag hossza	39,4 cm
3. csomag súlya	5,734 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.