



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Szekrény, hálózati csatlakozókhoz
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	36
18 mm-es modulok száma soronként	18
Összesen 18 mm-es modulok	18
A vízszintes sorok száma	1
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Az interfészek nyílásainak száma	4
Fedlapok száma	1 esetén 65 x 65 vagy 75 x 75 hálózati szerelvény
Tartozékok	2 kábelköteg 1 lemez 65 x 65 vagy 75 x 75 teljesítménykimenethez
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban	39 W
Névleges áramerősség	90 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	17
Reteselési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Burkolat: önkioltó polimer
Nettó súly	3,2 kg
Alapméretek	103 x 225 mm
Szélesség	448 mm
Magasság	460 mm
Mélység	160 mm
Belső mélység	91 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Környezet

Szabványok	IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 EN 50263 EN 62262
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Tűlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...40 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	47,000 cm
1. csomag szélessége	46,800 cm
1. csomag hossza	16,800 cm
1. csomag súlya	3,439 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	80,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	67,980 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	25

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------