



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Szekrény, moduláris eszközház
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	24
18 mm-es modulok száma soronként	12
Összesen 18 mm-es modulok	36
A vízszintes sorok száma	3
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	3 jelölőkészlet 3 kábelköteg 1 sorkapocs tartó 2 sorkapocs 32 furattal
Mellső burkolat típusa	Átlátszó Megfordítható
Névleges áramerősség	125 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	17
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 32 kimenők
Elosztóblokk kimenők	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Reteszelési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Önkioltó polimer
Szélesség	340 mm
Magasság	610 mm
Mélység	160 mm
Belső mélység	88 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	IEC 60670 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3 EN 50263
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,200 cm
1. csomag szélessége	36,000 cm
1. csomag hossza	62,500 cm
1. csomag súlya	4,550 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	22
2. csomag magassága	116,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	109,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	27

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------