



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Szekrény, moduláris eszközhöz, interfésszel ellátva
Szerelőlemez leírás	Kivágásokkal

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	24
18 mm-es modulok száma soronként	12
Összesen 18 mm-es modulok	12
A vízszintes sorok száma	1
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Az interfészek nyílásainak száma	1
Fedlapok száma	1 esetén nyomógomb vezérlések
Tartozékok	1 jelölőkészlet 1 kábelköteg 1 lemez nyomógombos vezérléshez 1 sorkapocs tartó 2 sorkapocs 16 furattal
Mellső burkolat típusa	Megfordítható Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban	28 W
Névleges áramerősség	90 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	17
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 16 kimenők
Elosztóblokk kimenők	16 x 10 mm ² 16 x 16 mm ²
Reteselési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Önkioltó polimer
Alapméretek	90 x 100 mm
Szélesség	448 mm
Magasság	280 mm
Mélység	160 mm
Belső mélység	88 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	IEC 60670 IEC 60695-2-1 EN 50263 IEC 61439-3
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,000 cm
1. csomag szélessége	29,000 cm
1. csomag hossza	46,500 cm
1. csomag súlya	2,625 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	80,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	106,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	24

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------