



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Termékcsalád | Mureva Styl |
| Termék neve | Mureva szekrény |
| Termék vagy alkatrész típusa | Időjárásálló szekrény |
| Szekrény típusa | Szekrény, moduláris eszközhöz, interfésszel ellátva |
| Szerelőlemez leírás | Kivágásokkal |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szekrény szerelése | Felület |
| 9 mm-es osztások | 24 |
| 18 mm-es modulok száma soronként | 12 |
| Összesen 18 mm-es modulok | 24 |
| A vízszintes sorok száma | 2 |
| Elektromos szigetelési osztály | Kettős szigetelés II. osztály |
| Az interfészek nyílásainak száma | 3 |
| Fedlapok száma | 1 esetén 65 x 85 hálózati csatlakozó 3 esetén nyomógomb vezérlések |
| Tartozékok | 2 jelölőkészlet 2 kábelköteg 1 65 x 85 hálózati csatlakozó takaró 3 lemez nyomógombos vezérléshez 1 sorkapocs tartó 2 sorkapocs 22 furattal |
| Mellső burkolat típusa | Megfordítható Átlátszó |
| Névleges áramerősség | 90 A |
| A sín típusa | DIN |
| Előre kivágott PG ISO száma | 17 |
| A sorkapcsok száma | 2 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 22 kimenők |
| Elosztóblokk kimenők | 22 x 10 mm ² 22 x 16 mm ² |
| Reteselési opciók leírása | Opcionális billentyűzés |
| Szekrény anyaga | Önkioltó polimer |
| Alapméretek | 90 x 100 mm |
| Szélesség | 448 mm |
| Magasság | 460 mm |
| Mélység | 160 mm |
| Belső mélység | 88 mm |
| Szín | Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035) |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás céljára, és a termékek vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez a közteljesítés bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok | IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50263 IEC 60695-2-1 |
| Tűzellenállási képesség | 650 °C megfelel IEC 60695-2-1 |
| IP védettség szint | IP65 megfelel MSZ EN 60529 |
| IK védelmi fokozat | IK09 megfelel EN 50102 |
| Environmental characteristics (UV) | UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013 |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 18,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 47,000 cm |
| 1. csomag hossza | 47,500 cm |
| 1. csomag súlya | 4,250 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 2. csomagban | 18 |
| 2. csomag magassága | 80,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 2. csomag hossza | 120,000 cm |
| 2. csomag súlya | 87,240 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 26 |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|