



### Fő jellemzők

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Mureva Styl                        |
| Termék neve                  | Mureva szekrény                    |
| Termék vagy alkatrész típusa | Időjárásálló szekrény              |
| Szekrény típusa              | Mini szekrény, moduláris eszközhöz |
| Szerelőlemez leírás          | Szerelőlemez nélkül                |

### Kiegészítő jellemzők

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Szekrény szerelése               | Felület   |
| 9 mm-es osztások                 | 8   |
| 18 mm-es modulok száma soronként | 4   |
| Összesen 18 mm-es modulok        | 4   |
| A vízszintes sorok száma         | 1   |
| Elektromos szigetelési osztály   | Kettős szigetelés<br>II. osztály                        |
| Tartozékok                       | 1 jelölőkészlet<br>2 sorkapocs 4 furattal               |
| Mellső burkolat típusa           | Átlátszó  |
| Teljesítmény disszipáció W-ban   | 10 W  |
| Névleges áramerősség             | 63 A  |
| A sín típusa                     | DIN   |
| Előre kivágott PG ISO száma      | 3   |
| A sorkapcsok száma               | 2 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 4 kimenők |
| Elosztóblokk kimenők             | 4 x 10 mm <sup>2</sup><br>4 x 16 mm <sup>2</sup>        |
| Reteszelési opciók leírása       | Opcionális billentyűzés                                 |
| Szekrény anyaga                  | Önkioltó polimer  |
| Szélesség                        | 123 mm  |
| Magasság                         | 200 mm  |
| Mélység                          | 112 mm  |
| Belső mélység                    | 56 mm   |
| Szín                             | Ajtó: ibolya<br>Szekrény: világosszürke (RAL 7035)      |

## Környezet

|   |   |
|---|---|
| Szabványok  | EN 50263<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60670<br>IEC 61439-3   |
| Tűzellenállási képesség                             | 650 °C megfelel IEC 60695-2-1   |
| IP védettség szint                                  | IP65 megfelel MSZ EN 60529  |
| IK védelmi fokozat                                  | IK09 megfelel EN 50102  |
| Environmental characteristics (UV)                  | UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010<br>Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013 |
| Túlfeszültség kategória                             | II  |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C   |

## Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 12,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 12,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 20,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 515,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 9          |
| 2. csomag magassága                  | 22,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 34,500 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 41,000 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 4,950 kg   |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12        |
| Egységek száma 3. csomagban          | 216        |
| 3. csomag magassága                  | 80,000 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 80,000 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 139,200 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                       |
| EU RoHS irányelv                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                                   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                            |
| Körköröségi profil                             | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                   |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok             | Halogénmentes termék  |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 25  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|