



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Mini szekrény, moduláris eszközhöz
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	12
18 mm-es modulok száma soronként	6
Összesen 18 mm-es modulok	6
A vízszintes sorok száma	1
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	1 jelölőkészlet 2 sorkapocs 4 furattal
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban	11 W
Névleges áramerősség	63 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	3
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 4 kimenők
Elosztóblokk kimenők	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Reteszelési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Önkioltó polimer
Szélesség	159 mm
Magasság	200 mm
Mélység	112 mm
Belső mélység	56 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

Szabványok	EN 50263 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,000 cm
1. csomag szélessége	16,000 cm
1. csomag hossza	20,000 cm
1. csomag súlya	599,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	7
2. csomag magassága	22,000 cm
2. csomag szélessége	34,000 cm
2. csomag hossza	40,500 cm
2. csomag súlya	4,569 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	168
3. csomag magassága	80,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	120,360 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	25

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------