

### Fő jellemzők

Termékválaszték	Acti9
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iCT
Termék vagy alkatrész típusa	Öntapadó alap
Készülék rövid neve	iCMV
Készülék alkalmazás	Voltmérő választó
Ue névleges üzemi feszültség	< 440 V AC 50/60 Hz

### Kiegészítő jellemzők

Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	10 A
Le névleges üzemi áram	10 A
Vezérlés típusa	Forgatógomb 7 pozíciók
Jelölés	L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	60 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	75 mm
Mechanikai tartósság	2000000 ciklus
Elektromos élettartam	1000000 ciklus
Csatlakozás típusa	Rögzített csavarok - <= 1,5 mm <sup>2</sup>

### Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
IP védettség szint	IP669 előlap: IP20 sorkapocs:
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...80 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	76,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,636 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------