



### Fő jellemzők

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Range of product             | Acti9                      |
| Termék neve                  | Acti9 IHH                  |
| Készülék rövid neve          | IHP                        |
| Termék vagy alkatrész típusa | Mechanikus időkapcsoló     |
| Csatornák száma              | 1                          |
| Rendelkezésre álló funkció   | Vezérlő fénnyámszabályozás |

### Kiegészítő jellemzők

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Készülék alkalmazás            | Épületautomatizálási rendszerek   |
| Terhelés típusa                | Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 5 x 58 W 4,7 µF<br>Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 7 x 40 W 7 µF<br>Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 2 x 100 W 18 µF<br>230 V AC halogén lámpa 1000 W<br>230 V AC izzólámpa 1000 W<br>Kompakt fénycső 700 VA<br>Kompakt fénycső 150 W<br>LED lámpa < 2 W 30 W<br>LED lámpa > 2 W 300 W |
| Ciklusidő                      | 7 nap   |
| A kapcsolások maximális száma  | 42 be - 42 ki   |
| Minimális idő intervallum      | 2 óra   |
| Beállítás típusa               | Kézi átkapcsolási idő   |
| Mérési pontosság               | +/- 1 s/nap 20 °C   |
| Teljesítmény W-ban             | 0,5 W   |
| Maximális kapcsolási áram      | 16 A - 250 V AC pf = 1<br>4 A - 250 V AC pf = 0,6   |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 230...240 V AC -50...60 Hz  |
| Akkumulátor élettartama        | 10 év   |
| Tartalék idő                   | 150 óra idő és programmentés  |
| Rögzítés                       | DIN sín   |
| 9 mm-es osztások               | 2   |
| Színárnyalat                   | Fehér (RAL 9003)  |
| Csatlakozás típusa             | Csavaros bekötések  |
| Szélesség                      | 18 mm   |
| Magasság                       | 90 mm   |
| Mélység                        | 66 mm   |
| Nettó súly                     | 0,101 kg  |

### Környezet

|   |                   |
|---|-------------------|
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -10...50 °C       |
| IP védettségi szint                                 | Sorkapocs: IP20 B |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 2,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 7,0 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 10,0 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 89,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 100      |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 9,452 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                   |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                      |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                              |
| Higanymentes                  | Igen   |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                 |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>                                   |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>           |
| Körköröségi profil            | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a> |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|