



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti9 IH
Készülék rövid neve	IH
Termék vagy alkatrész típusa	Mechanikus időkapcsoló
Csatornák száma	1
Rendelkezésre álló funkció	Vezérlő fénnyámszabályozás

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés típusa	Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 5 x 58 W 4,7 µF Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 7 x 40 W 7 µF Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 2 x 100 W 18 µF 230 V AC halogén lámpa 1000 W 230 V AC izzólámpa 1000 W Kompakt fénycső 700 VA Kompakt fénycső 150 W LED lámpa < 2 W 30 W LED lámpa > 2 W 300 W
Ciklusidő	24 óra
A kapcsolások maximális száma	48 be - 48 ki
Minimális idő intervallum	15 perc
Beállítás típusa	Kézi átkapcsolási idő
Mérési pontosság	+/- 1 s/nap 20 °C
Teljesítmény W-ban	0,5 W
Maximális kapcsolási áram	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...240 V AC -50...60 Hz
Akkumulátor élettartama	10 év
Tartalék idő	150 óra idő és programmentés
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	2
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések
Szélesség	18 mm
Magasság	90 mm
Mélység	66 mm
Nettó súly	0,101 kg

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
IP védettségi szint	Sorkapocs: IP20 B

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,400 cm
1. csomag szélessége	6,800 cm
1. csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	87,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	9,350 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	1600
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	146,192 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------