

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Készülék rövid neve	iCMA
Termék vagy alkatrész típusa	Impulzus relé
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma P ajtó Prisma Prisma iPM L ajtó
Mérés típusa	Impulzusszám
Megjelenítő típusa	Elektromechanikus 7 számjegy
Legnagyobb mért érték	9999999

Kiegészítő jellemzők

Méréshatár kijelző	9999999
Impulzus időtartama	50 ms
2 impulzus közötti idő	50 ms
Újrabeállítás	Nélkül
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC -50/60 Hz
Teljesítményigény VA-ban	0,15 VA
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín

Környezet

9 mm-es osztások	4
Szélesség	36 mm
Magasság	90 mm
Mélység	67 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	7,4 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	93,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	72
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	7,111 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------