

### Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Készülék rövid neve	AMP
Termék vagy alkatrész típusa	Ampermérő
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma P ajtó Prisma Prisma iPM L ajtó
Technológia típusa	Ferromágneses
Skála típusa	62 mm 90°-on
Rögzítés	Homlokkeret

### Kiegészítő jellemzők

Mérés típusa	Áram
Pontossági osztály	1,5-ös osztály
Fogyasztás [VA]	1,1 VA
Teljesítményigény VA-ban	1,1 VA
Ellenállóképesség túlterheléssel szemben	1,2 In, állandóan 10 In, 5 s
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Működési helyzet	30°/függőleges
Szélesség	72 mm
Magasság	72 mm
Mélység	75 mm
Hőmérsékletingadozás	+/- 0,003%/°C




### Környezet

Szabványok	IEC 60068 IEC 61000-4-11 IEC 61010-1
IP védettség szint	IP52
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
Alaphőmérséklet	23 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	193,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	33
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,810 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------