

Fő jellemzők

Termékválaszték	PowerLogic CM3000
Termék vagy alkatrész típusa	Öntapadó alap
Készülék rövid neve	CMB
Készülék alkalmazás	Ampermérő választék

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	20 A
Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Rögzítés	Homlokkeret
Magasság	48 mm
Szélesség	48 mm
Mélység	69 mm
Mechanikai tartósság	2000000 ciklus
Elektromos élettartam	100000 ciklus

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,500 cm
1. csomag szélessége	5,500 cm
1. csomag hossza	5,500 cm
1. csomag súlya	122,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	10,391 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------