

### Fő jellemzők

Termékválaszték	PowerLogic CM3000
Termék vagy alkatrész típusa	Öntapadó alap
Készülék rövid neve	CMV
Készülék alkalmazás	Voltmérő választó
Ue névleges üzemi feszültség	500 V

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Rögzítés	Homlokkeret
Magasság	48 mm
Szélesség	48 mm
Mélység	69 mm
Mechanikai tartósság	2000000 ciklus
Elektromos élettartam	100000 ciklus


### Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,300 cm
1. csomag szélessége	7,300 cm
1. csomag hossza	7,300 cm
1. csomag súlya	122,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	10,277 kg

### Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő 
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------