

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve	C20-340
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 PRD1 cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó Acti 9 Acti 9 RCA cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	1-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	Szikraköz
Földelő rendszer	TN TT
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Névleges kisülési áram	20 kA
[Uc] maximális üzemi feszültség	350 V
[Up] feszültségvédelmi szint	<1,5 kV 1-es típus
[If] követő áram	0,1 kA
Szerelési mód	Plug-in
Rögzítés	SPD modulba
9 mm-es osztások	4
Magasság	50 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	57 mm
Szín	Antracitszürke (RAL 7016)
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0)
Válaszidő	< 100 ns

Környezet

Szabványok	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
Terméktanúsítványok	KERI
IP védettségi szint	IP20 előlap:
Relatív páratartalom	5...90 %
Működési magasság	0...2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	8,3 cm
1. csomag hossza	11 cm
1. csomag súlya	215 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	35
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	7,878 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------