

Fő jellemzők

Range of product	Mureva
Termék neve	Multi9 PRD1
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve	PRD1 25r
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	KEMA-KEUR
Pólusok megnevezése	1P+N
Távoli jelzés	Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása	1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TT TN-S

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	1 + 2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV Szikraköz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 100 kA (N/PE) Differenciál módú: 25 kA (L/N)
[Iimp] impulzusáram	Közös módú: 100 kA N/PE 50 A.s Differenciál módú: 25 kA L/N 12,5 A.s
[Uc] maximális üzemi feszültség	Differenciál módú: 350 V L/N Közös módú: 350 V N/PE
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[If] követő áram	25 kA differenciál módú L/N 0,1 kA közös módú N/PE
[Iscrc] short-circuit current rating	25 kA
Szakaszolókapcsoló típusa	Kapcsolódó biztosíték gG 315 A up to Isc = 25 kA Hozzá tartozó megszakító NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA Hozzá tartozó megszakító NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100B/F üres TM-D up to Isc = 25 kA
Jelzőkör feszültség	1.5 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód	Klipstes (DIN sín)
9 mm-es osztások	8
Magasság	90 mm
Szélesség	71,6 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	0,77 kg
Szín	Antracitszürke (RAL 7016)
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0)
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5...35 mm ² Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5...35 mm ²
Meghúzási nyomaték	4,5 N.m

Környezet

IK védettség fok	IK05 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...90 %
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	11,0 cm
1. csomag súlya	668,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	8,862 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------